

# RADIOMANDOS DANFOSS IKONTROL



Los transmisores de la familia **Ikontrol**, que forman parte de los mandos a distancia PLUS+1<sup>®</sup>, tienen un diseño **robusto** y gran **resistencia** a los impactos. Su innovadora **ergonomía** ayuda al operario a trabajar más cómodamente.

Ikontrol representa la gama de transmisores de Danfoss RCT. Sus tres tamaños de radiomando permiten controlar desde un pequeño dumper sobre orugas hasta una grúa de pluma articulada.

Los transmisores IK2, IK3 e IK4 son **altamente personalizables** y permiten diferentes configuraciones según las necesidades del cliente. Pueden utilizarse en cualquier aplicación gracias a su robustez, ergonomía innovadora y electrónica de vanguardia.

La seguridad y el confort del operador son una prioridad para nosotros, junto con la precisión de las prestaciones.

## GAMA DE PRODUCTOS

- **IK2** es el radiomando más **compacto** de la gama Ikontrol. Se utiliza especialmente en aplicaciones que exigen hasta 4 joysticks y 6 mecanismos auxiliares.
- **IK3** es el radiomando más **versátil** de la gama Ikontrol. Se utiliza especialmente en aplicaciones que requieren hasta 6 joysticks y 12 mecanismos auxiliares.
- **IK4** es el radiomando más **configurable** de la gama de transmisores Ikontrol. Se utiliza en aplicaciones que demandan hasta 8 joysticks y 20 mecanismos auxiliares.

## CABLEADO

Ofrecemos la posibilidad de añadir los siguientes cableados.

- 4 m de cable entre receptor y las bobinas. Las bobinas pueden ser con conector DIN43650A, conector AMP o conector Deutsch (según necesidades del cliente)
- 1 cable de 20 metros para la comunicación entre transmisor y receptor en caso que no funcione vía radio (por ejemplo cuando hay inhibidores de frecuencia)
- Otras opciones a medida bajo petición.



## TM IK2.20 (LI)



- Radiomando de 4/6 Funciones + Receptor MP20V, Permite controlar hasta 6 servicios proporcionales y dos ONOFF de distribuidores PVG de Danfoss
  - 4 joysticks
  - 1 Selector de dos posiciones para conmutar palancas 3 y 4 de las salidas 3 y 4 a las salidas 5 y 6
  - 1 Selector de dos posiciones rápido-lento, servicio al 100% de caudal o 50%
  - 2 selectores de 3 posiciones, con el cual podemos activar hasta 4 salidas digitales (2+2)
  - Seta de emergencia

## INCLUYE

- Trasmisor, receptor, cargador de batería, 2 baterías, antena y arnés de sujeción.

## TM IK3.20

- Radiomando de 6/8 Funciones + Receptor MP20V, Permite controlar hasta 8 servicios proporcionales y dos ONOFF de distribuidores PVG de Danfoss
  - 6 joysticks
  - 1 Selector de dos posiciones para conmutar palancas 5 y 6 de las salidas 5 y 6 a las salidas 7 y 8
  - 1 Selector de dos posiciones rápido-lento, servicio al 100% de caudal o 50%
  - 2 selectores de 3 posiciones, con el cual podemos activar hasta 4 salidas digitales (2+2)
  - Seta de emergencia

